CE 0085

DVGW CERT

# EG-Bescheinigung nach Modul A2

## *EC registration certificate*

**CE-0085BL0471**
Produkt-Identnummer
*product identification no.*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)<br>*EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | ELGAS, s.r.o.<br>Ohrazenice 211, CZ-533 53 Pardubice |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | ELGAS, s.r.o.<br>Ohrazenice 211, CZ-533 53 Pardubice |
| **Produktart**<br>***product category*** | Durchflussmessgeräte: Turbinenradzähler für Gas (4702) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Turbinenradialrad-Gaszähler / Einrohr-Quantometer |
| **Modell**<br>***model*** | TRZ / EQZ(K) |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | ÜV: 20/1034/4702/094 vom 22.06.2020 (EBI) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***basis of type examination*** | 2014/68/EU Anhang III, Modul A2 (15.04.2014) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 13.11.2030 / 15-0704-GDU |

70028-04-A-DE

01.02.2021 Kö A-1/2 i.A.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Druckgeräten und Baugruppen gemäß Richtlinie

*DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of pressure equipment under EC Directive*

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| **Typ**<br>***type*** | **Technische Daten**<br>***technical data*** | **Bemerkungen**<br>***remarks*** |
|---|---|---|
| G 16 / Q 16 | Nenndruckstufe: PN 4 / PN 16 / PN 20 (ANSI 150)<br>Nennweite: DN 40 / DN 50 / DN 65 / DN 80 | DN 40: nur/only EQZ(K) / PN 4 |
| G 25 / Q 25 | Nenndruckstufe: PN 4 / PN 16 / PN 20 (ANSI 150)<br>Nennweite: DN 40 / DN 50 / DN 65 / DN 80 | DN 40: nur/only EQZ(K) / PN 4 |
| G 40 / Q 40 | Nenndruckstufe: PN 4 / PN 16 / PN 20 (ANSI 150)<br>Nennweite: DN 40 / DN 50 / DN 65 / DN 80 | DN 40: nur/only EQZ(K) / PN 4 |
| G 65 / Q 65 | Nenndruckstufe: PN 4 / PN 16 / PN 20 (ANSI 150)<br>Nennweite: DN 40 / DN 50 / DN 65 / DN 80 | DN 40: nur/only EQZ(K) / PN 4; DN 80: nur/only PN 16 / PN 20 (ANSI 150) |
| G 100 / Q 100 | Nenndruckstufe: PN 4 / PN 16 / PN 20 (ANSI 150)<br>Nennweite: DN 50 / DN 65 / DN 80 / DN 100 | PN 4: nur/only DN 50 |
| G 160 / Q 160 | Nenndruckstufe: PN 16 / PN 20 (ANSI 150)<br>Nennweite: DN 80 / DN 100 | |
| G 250 / Q 250 | Nenndruckstufe: PN 16 / PN 20 (ANSI 150)<br>Nennweite: DN 80 / DN 100 | |
| G 400 / Q 400 | Nenndruckstufe: PN 16 / PN 20 (ANSI 150)<br>Nennweite: DN 100 | |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
***hints of utilization / remarks***

Anschlüsse: Gewinde PN 4, Flansche: PN 16 / PN 20 (ANSI 150)
max. zulässiger Druck: PS = 6 bar
Gastemperatur: -10 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur: -20 °C ... +70 °C